



+ ИНФОРМАЦИЯ

- + Устойчивы к погодным условиям, воде, влаге и химикатам.
- + Стойкая цветная печать.
- + Легкий материал табличек, который при этом остается жестким и устойчивым к ударам.
- + УФ-печать и высокая прочность пластин позволяют использовать их как внутри, так и снаружи.
- + С отверстиями для монтажа или клейким слоем с высокой адгезией, подходящим для неровных и шероховатых поверхностей.

+ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Толщина материала: 0,7 мм; 1,6 мм; 3мм.

Доступные материалы:

дибонд, поликарбонат, ударопрочный полистирол, пленка ПП +, пленка ПВХ

Максимальный размер: 297 x 420 мм. **Минимальный размер:** 85 x 55 мм.

Клейкий слой: 3М 467MP

Возможность выполнения монтажных отверстий: ДА

Подготовка проекта: Corel

Печать: УФ-светодиод

Доступные цвета материала:

белый, серебристый, прозрачный.

разные варианты цвета - двухслойный ламинат.

Цвет печати: любой.



+ ТИП

UV-ALU - алюминий-пена-алюминий.

UV-PLEX - прозрачный поликарбонат.

UV-LAMINAT - двухслойный ламинат толщиной 0,8 мм., 1,6 мм., 3,0 мм.

Move switch to earth position and lock before removing any covers
Vrid omkopplare till läge "jord" och lås innan någon lucka tas bort.



Дистрибьютор PARTEX MARKING SYSTEMS
ООО АБСОЛЮТ ЭНТЕРПРАЙЗ +375-29-6824888
info@partex.by

